

Producto / Product

Marca / Brand

Código / Reference

Antena parabólica 110 cm OF. BF. PROFESIONAL

Tecatel

AL-G110PRO / 010100774



Especificaciones técnicas / Technical specifications

| | |
|---|---|
| Medidas (mm.) Dimensions (mm.) | 1100 x 1000 |
| Ø Máximo mástil. Ømax. Mast. | 70 mm |
| *Resistencia al viento Wind resistance | 180 km/h |
| Abrazadera LNB LNB Bracket | Ø 40 |
| Azimut pared / mástil Wall / mast Azimuth | 180° / 360° |
| Ganancia a 12.5GHz. Gain at 12.5GHz. | 36.1 dB |
| Relacion F / D F / D ratio | 0.55 |
| Distancia focal Focal distance | 350 mm |
| Eficiencia Efficiency | 80% |
| X Polarización X Polaritation | >34 dB |
| Ancho de haz Beamwidth | 1.55 |
| Elevación Elevation | 5° + 57° |
| Material: Disco / Componentes Dish / Components material | Acero electrozincado / Galvanizado Zinc electroplated steel / Galvanized |
| Tratamiento de la superficie Superficial finishing | Epoxi-poliéster / Galvanizado Epoxy-polyester / Galvanized |

*Esta antena Tecatel está garantizada para soportar rachas de viento de 180 km/h sin que se suelte ninguna pieza. No obstante, en la instalación se deben tomar las medidas de seguridad adecuadas a cada soporte de fijación. Además, la instalación debe realizarse en un lugar protegido del viento, para evitar vibraciones y fatigas continuas que podrían producir desajustes indeseados.

Empaquetado / Packaging

| | | | | |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| AL-G110PRO Industrial / bulk | K110P1 1 unidad / 1 unit | K110P2 2 unidades / 2 units | K110P24 24 unidades / 24 units | K110P60 60 unidades / 60 units |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|--|--|



RoHS
COMPLIANT



8|430549|000056|



El propietario de la marca se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso / The brand owner reserves the right to modify the technical specifications without previous notice