

Producto
Marca
Código

Conversor pasivo FTTH/CATV SC/APC-FM con filtro WDM

Tecatel

FO-100016

Passive converter FTTH/CATV SC/APC-FH with WDM filter


Descripción del producto

- Conversor pasivo SC/APC-FM
- Blindado con filtro WDM
- Diseñado para redes FTTH/CATV
- Funciona sin alimentación

Product description

- Passive converter SC/APC-FM
- Shielded with WDM filter
- Designed for FTTH / CATV networks
- Without the power supply

Especificaciones técnicas / Technical specifications

Conector RF Connector RF	Conector F macho Male F connector
Conector óptico Optical connector	SC/APC
Capacidad de respuesta Responsivity	≥ 0.9 A/W
Potencia óptica de entrada Input optical power	-15 ~ 0 dBm
Pérdidas de retorno Return loss	≥ 45 dB
Longitud de onda de entrada Input wavelength	1.260 ~ 1.600 nm
Tipo de fibra soportada Supported fiber type	Monomodo Single mode
Rango de frecuencia RF RF frequency range	47 ~ 1.000 MHz
Nivel de salida RF RF output level	≥ 70 dB μ V
Impedancia de salida RF RF output impedance	75 Ω
Dimensiones Dimensions	Alto 25 mm, Largo 65 mm, Ancho 16 mm High 25 mm, Long 65 mm, Width 16 mm
Peso Weight	29 g



El propietario de la marca se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso / The brand owner reserves the right to modify the technical specifications without previous notice