

Producto

Bobina lanzadera para OTDR 500 m
OTDR Launch cable box 500 m

Marca
Código

FO-120012


Descripción del producto

- Mediciones y certificaciones mediante reflectómetros ópticos (OTDR)
- Calibración de OTDR
- Permite realizar certificaciones de tendido de cable de fibra óptica
- Elimina los efectos de la zona muerta inicial

Product description

- Measurements and certifications by optical reflectometers (OTDR)
- By optical reflectometers
- Allows certifications laying fiber optic cable
- Eliminates the effects of the initial dead zone

Características

- Maletín de polipropileno resistente a la corrosión, abolladuras y electricidad estática
- Cierre rápido de fácil apertura
- Protección ante la entrada de agua y polvo lo que permite su uso en diversas condiciones climáticas y de entorno
- Tamaño compacto y ligero

Features

- Corrosion resistant polypropylene case, dents and static electricity
- Easy to open quick release
- Protection against ingress of water and dust allowing use in various climatic conditions and environment
- Compact and lightweight

Aplicaciones

- Mantenimiento de sistemas FTTH
- Redes locales
- Mediciones de supresor de pulso óptico, línea de retardo, patrón de calibración

Applications

- Maintenance of FTTH systems
- Local networks
- Measurements of optical pulse suppressor, delay line, calibration standard

Especificaciones técnicas / Technical specifications

Tipo de fibra Fiber type	Fibra monomodo Single mode fiber
Conectores Connectors	SC - SC
Atenuación típica Typical loss	< 0.5 dB @ 1.310 nm para 1.000 m < 0.5 dB @ 1.310 nm for 1.000 m
Rango de temperatura de trabajo Operating temperature range	-40 °C ~ +55 °C
Dimensiones Dimensions	Alto 66 mm, Largo 238 mm, Ancho 141 mm High 66 mm, Long 238 mm, Width 141 mm
Peso Weight	0,75 kg (sin fibra) 0,75 kg (without fiber)

