

Producto

Marca

Código / Ref.

Cámara IP Tecatel 1/1,8" CMOS Sensor 8MP, A. Focus, M. Zoom 3,6mm-11mm, IR 60m., SD Card slot, POE

Tecatel SE-CAM8BSIP / 250112072



ESPECIFICACIONES/ SPECIFICATIONS

CÁMARA / CAMERA	
Sensor de imagen / Image Sensor	1/1.8" OV High-resolution CMOS Sensor
Resolución de imagen / Image Resolution	8MP
Compresión / Compression	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG
Píxeles efectivos / Effective Pixels	3840(H)*2160(V)
Sistema de TV / TV System	PAL/NTSC
Obturador electrónico / Electronic Shutter	Auto: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/25-1/10000Sec
Relación S/N / S/N Ratio	≥52dB
Sistema de escaneo / Scanning System	Progresivo
Salida de vídeo / Video Output	IP / BNC
LENTE / LENS	
Distancia focal / Focus Length	3.6-11mm
Control focal / Focus Control	Auto
Tipo de lente / Lens Type	Motorizada
Píxeles / Pixels	8MP
VISIÓN NOCTURNA / NIGHT VISION	
LED infrarrojo / Infrared LED	42μ x 6PCS
Distancia infrarrojos / Infrared Distance	60 m
Corrección IR / IR Status	Automático
Encendido IR / IR Power On	Automático
RED / NETWORK	
Ethernet / Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protocolo / Protocol	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTSP,RTCP,RTCP,NTP,SMTP
ONVIF / ONVIF	Si, ONVIF 2.4
P2P / P2P	Si
POE / POE	Si, soporta IEEE 802.3af
Retraso de vídeo / Video Delay	0.3S (en red local)
Main Stream 1	3840*2160 @20fps / 3072*2048@30fps
Main Stream 2	2592*1944@30fps / 2560*1920@30fps
Main Stream 3	2560*1440@30fps / 1920*1080@30fps / 1280*720@30fps
Sub Stream 1	720*480@20fps / 720*480@30fps
Tri Stream	352*288@20fps / 352*288@30fps
Navegador IE / IE Brower	IE8-11, Google Chrome (<Ver44), Firefox (< Ver53), Mac Safari
Dispositivos compatibles / Compatible smart Phone	iPhone, iPad, Android, Android Pad

ESPECIFICACIONES/ SPECIFICATIONS

CARACTERÍSTICAS DE LA CÁMARA / CAMERA FEATURES	
Día/Noche / Day/Night	Color/ B&W (IR-CUT)
Configuración de imagen / Image Config	Saturación/Contraste/Brillo/Nitidez, Espejo, 3D NR , Balance de blancos, FLK(Flicker Control), Manipulación de vídeo
Patrón de corredor / Corridor Pattern	Soporta
Modo niebla / Defog Mode	Soporta
BLC	Soporta
WDR	Soporta
Detección de movimiento / Motion Detection	Soporta
Máscara de privacidad / Privacy Masking	3 Zonas rectangulares
Modo de grabación / Recording Mode	NVR/NAS/CMS/Web
Idioma / Language	Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, Bulgarian, Polish, Farsi, German, Russian, French, Korean, Portuguese, Japanese, Turkish, Spanish, Hebrew, Italian, Nederlands
ROI	Soporta
INTERFACES / INTERFACE	
Audio	2 Vías (IN y OUT)
Alarma / Alarm	1 Canal (IN y OUT)
Ranura tarjeta SD / SD CARD Slot	Si, micro SD, máximo 128 GB
GENERAL / GENERAL	
Botón de reset / Reset Button	Si
Chasis / Housing	Metal
Proteccion IP / Weatherproof	IP66
Filtro de corte IR / IR Cut Filter	Si
Temperatura de funcionamiento / Operation Temperature	-20°C~ +60°C RH95% Max
Temperatura de almacenamiento / Storage Temperature	-20°C ~ +60°C RH95% Max
Fuente de alimentación / Power Source	DC12V±10%, 1150mA
Dimensiones / Dimension	303(W) x 100(H) x 105(D)mm
Peso / Weight	1300 g



Diseñado por Tecatel en España y fabricado en China



El propietario de la marca se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso / The brand owner reserves the right to modify the technical specifications without previous notice

Tecatel - Pol. Ind. Pardines, C/ Lletra B, 1 - 46722 Beniarj6, Valencia (Espa~a) - Tel.: 96 280 04 04 Fax: 96 280 02 53

tecatel.com