

Producto

Registro principal FO 48 SC
Main register FO 48 SC

Marca

Tecatel

Código-Ref.

FO-090015 / 120807660



Aplicaciones:

Permite realizar el despliegue de las fibras y cables ópticos de manera ordenada, una vez realizados las fusiones y empalmes. Proporciona una protección para asegurar, instalar y tender los cables ópticos. Diseñado para proteger las fibras de la red de distribución y asegurar un radio de curvatura mínimo. Armario metálico lacado al horno con pintura electrostática.

Especificaciones técnicas / Technical specifications

Adaptador	
Pérdida de inserción	≤0.2dB
Pérdida de retorno	≥55dB
Splitter óptico	
Pérdida de inserción	≤17.4dB
Pérdida de retorno	≥55dB
Uniformidad	≤2.0dB
Pérdida dependiente de polarización	≤0.4dB
Temperatura de trabajo / almacenamiento	-40 °C ~ + 85 °C
Humedad relativa	≥95% (+ 30 °C)
Resistencia de aislamiento	≥1000MΩ / 500V (DC)
Tensión de resistencia	≥3000V (DC) / 1min.
Medidas	400x450x100 mm
Peso	6,4 Kg



Made in P.R.C



El propietario de la marca se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso / The brand owner reserves the right to modify the technical specifications without previous notice