

Producto / Product

Central amplificación, 50dB, 3 entradas, FM/VHF-III/UHF LTE 700
Central amplification, 50dB, 3 inputs, FM / VHF-III / UHF LTE 700

Marca / Brand

Tecatel

Código/ Reference

AMP-MB50L / 040502496



Descripción del producto

- Ajustes de ganancia mediante potenciómetros
- Atenuador seleccionable -10 dB
- Alimentador de previos 24 V
- Punto de test de salida
- LTE 5G

Product information

- Gain and slope adjustment with regulators
- Switchable attenuator -10 dB
- Switchable +24 V DC feeding for preamplifiers
- Output test point
- 5G LTE

Especificaciones técnicas / Technical specifications

		AMP-MB50L
Ganancia* Gain*	FM + VHF I (47-108 MHz)	35 dB
	VHF III (174 - 230 MHz)	35 dB
	UHF (470 - 694 MHz)	47 dB
Número de entradas Number of inputs		3
Figura de ruido, típica Noise figure, typical		<3 dB
Nivel de salida IMD3=-60dB (DIN450004B) Output level IMD3=-60dB (DIN450004B)		118 dBµV (VHF); 121 dBµV (UHF)
Ajuste de ganancia Gain adjustment	Atenuador / attenuator	0~-15 dB
	Conmutador / switch	0~-10 dB
Pérdidas de retorno Return loss		>10 dB
Alimentación DC externa External DC consumption		24 V
Consumo* Power consumption*		230 VAC / 50 Hz / 7W
Rango de temperatura de trabajo Operating temperature range		-20°C ~ +55°C
Dimensiones / Peso (empaquetado) Dimensions / Weight (packed)		210 x 110 x 70 mm / 1.2 kg

* Con carga DC externa
*With external DC loading



Made in P.R.C.



El propietario de la marca se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso / The brand owner reserves the right to modify. The technical specifications without previous notice