

Producto


Cable de fibra óptica SM G657A2 LSZH 2 fibras
Fiber optic cable SM G657A2 LSZH 2 fibers

Marca

Tecatel

Código

FO-130006



Descripción del producto

- Cable de fibra óptica monomodo ITU-T G657A2, 9/125 µm
- Cubierta de PVC LSZH
- Cumple con la normativa ICT2
- Certificado CPR
- Marcado de longitud
- Recomendado para instalaciones interiores

Product description

- Fiber optic cable single mode ITU-T G657A2, 9/125 µm
- Cover of LSZH PVC
- Compliant with normative ICT2
- CPR Certificate
- Length marking
- Recommended for indoor installations

Especificaciones técnicas / Technical specifications

Código Code	FO-130006		
Numero de fibras Number of fibers	2		
Diámetro de la manguera (+/- 0.2 mm) Cable diameter (+/- 0.2 mm)	4.1 mm		
Tipo de fibra Fiber Type	ITU-T G657A2 9/125 µm		
Diámetro del recubrimiento ajustado de la fibra Tight buffer fiber diameter	900 µm +/- 50 µm		
Atenuación Attenuation	1310 nm	≤0.4 dB/km	
	1550 nm	≤0.3 dB/km	
Tracción (N) Tensile (N)	Instalado Installed	70	
	Durante la instalación During installation	220	
Aplastamiento (N / 100 mm) Crush (N / 100 mm)	Instalado Installed	200	
	Durante la instalación During installation	350	
Radio mínimo de curvatura (mm) Minimum bend radius (mm)	Dinámico Dynamic	20 D	
	Estático Static	10 D	
Rango de temperatura de trabajo Operating temperature range	-20 °C ~ +60 °C		
Peso del cable (kg / km) Cable Weight (kg / km)	15		
Material de la cubierta exterior External cover material	LSZH (PVC)		
Color de la cubierta exterior External cover color	Negro Black		
Elemento de tracción Traction elements	Aramida Aramid		
CPR CPR	Eca		
Suministro de la fibra óptica Fiber optic supply	Metros Meter		



Made in P.R.C.



El propietario de la marca se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso / The brand owner reserves the right to modify the technical specifications without previous notice