

Producto

Amplificador terrestre de interior
Indoor terrestrial amplifier

Marca

Terra

Código

TE-HA126xxx



TE-HA126R30



Descripción del producto

- Tecnología push-pull.
- Ajustes de ganancia y de pendiente mediante potenciómetros.
- Vía de retorno pasiva.
- Punto de test de salida.
- Destinado a uso interior.

Product information

- Push-pull output stage.
- Gain and slope adjustment with regulators.
- Passive return path.
- Output test point.
- Intended for indoor.

Especificaciones técnicas / Technical specifications

	TE-HA126R30	TE-HA126R65
Rango de frecuencias Frequency range	47-862 MHz	87-862 MHz
Vía de retorno Return path	5-30 MHz	5-65 MHz
Ganancia Gain	34 dB	
Ajuste de ganancia Gain adjustment	20 dB	
Ajuste de pendiente Slope adjustment	18 dB	
Nivel de salida IMD3=-60 dB(DIN45004B) Output level IMD3=-60 dB (DIN45004B)	117 dBμV	
Número de entradas RF Number of RF inputs	1 x F	
Número de salidas RF Number of RF outputs	1 x F	
Punto de test -30 dB Test point -30 dB	1 x F	
Figura de ruido Noise figure	< 6 dB	
Respuesta en frecuencia Frequency response	± 0.7 dB	
Pérdidas de retorno de entrada y salida* Input and output return loss*	> 14 dB	
Alimentación Power supply	~ 230 V / 50 Hz	
Consumo de potencia Power consumption	5 W	
Rango de temperaturas de trabajo Operating temperature range	-20° C ~ 50° C	
Dimensiones/Peso (empaquetado) Dimensions/Weight (packed)	107x148x53 mm / 0.6 kg	
Código de barras EAN code	 8 430549 012332	 8 430549 000353

*Cuando f ≥40 MHz, pérdidas de retorno ≥14 dB (40 MHz) - 1.5 dB/octava, pero no menor a 10 dB
 *When f ≥40 MHz, return loss ≥14 dB (40 MHz) - 1.5 dB/octave, but not less 10 dB

