

Producto

**Punto Acceso Usuario CLASS A
CLASS A User Access Point**

Marca

Tecatel

Código

PAU-CLAxS



- ▶ Punto de Acceso a Usuario de 2,3,4,6 y 8 salidas.
- ▶ 5-2400MHz.
- ▶ Paso de corriente en todas las salidas.
- ▶ Conectores 'F' 75Ω.
- ▶ Carga 75Ω incorporada.
- ▶ Blindaje Zamak de alta calidad.
- ▶ Acabado Níquel Anticorrosivo.

- ▶ 2,3,4,6 and 8 User Access Point.
- ▶ 5-2400MHz.
- ▶ All ports DC pass.
- ▶ "F" connectors – 75 Ω.
- ▶ 75 Ω load embedded.
- ▶ High Quality Zinc Diecast Case.
- ▶ Anticorrosive Nickel Finish.

Especificaciones técnicas / Technical specifications

Referencias References	Bandas Freq. range	PAU-CLA2S	PAU-CLA3S	PAU-CLA4S	PAU-CLA5S	PAU-CLA6S	PAU-CLA8S
Número de salidas Outputs		2	3	4	5	6	8
Pérdidas de inserción (dB) Insertion loss (dB)	5-47	4.5	7.5	8.5	10	12	13.5
	47-1000	4.7	7.5	9.5	10.5	12	14
	1000-1750	5.3	10	10.5	12.5	14.5	16
	1750-2300	6.5	11.5	12	15	17	17.5
	2300-2400	7.0	12	13	15.5	17.5	18.5
Aislamiento entre salidas (dB) Mutual isolation (dB)	5-47	>13	>18	>18	>18	>18	>18
	47-1000	>20	>20	>21	>20	>20	>20
	1000-1750	>20	>20	>21	>20	>20	>20
	1750-2300	>18	>19	>20	>20	>20	>20
	2300-2400	>18	>19	>18	>19	>19	>19
Pérdidas de retorno Return loss (dB)	5-47	12	11	10	10	10	10
	47-1000	13	12	12	12	12	12
	1000-1750	12	10	10	11	11	11
	1750-2300	12	11	11	10	10	10
	2300-2400	10	10	10	10	10	10
Dimensiones (mm) Size (mm)		74x49x16	74x49x16	120x60x16	120x60x16	120x60x16	120x60x16
Peso (gr.) Weight (g.)		50	54	95	99	102	107

* restantes salidas con carga
* loaded output unused

