V1. Marzo. 2021

Producto Marca Código / Ref.

Cámara Tecatel BULLET, 1/3" 2MP CMOS Sensor SOI, 1080P/960H, 2 MP, 2.8 mm, 4 en 1 AHD/CVI/TVI/CVBS

Tecatel

SE-CAM2B/ 250111460



ESPECIFICACIONES /SPECIFI	CATIONS
Modelo /Model	SE-CAM2B
Modos de salida de vídeo /Video Output Mode	AHD/CVI/TVI/CVBS 4 IN 1
CÁMARA /CAMERA	
Sensor de imagen /Image Sensor	1/3" 2 MP CMOS SOI Sensor
Resolución de imagen /Image Resolution	2 MP 1080P x 960H
Píxeles efectivos /Effective Pixels	1920*1080
Sistema de TV /TV System	PAL/NTSC
Obturador electrónico /Electronic Shutter	1/25s~1/50,000s ,
	1/30s~1/60,000s
Relación S/N /S/N Ratio	≥50dB
Sistema de escaneo /Scanning System	Progresivo
LENTE /LENS	
Distancia focal /Focus Length	2.8 mm
Control focal /Focus Control	Fijo
Tipo de lente /Lens Type	Fijo
Ángulo de visión /Viewing angle	85°
Píxeles /Pixels	3 MP
VISIÓN NOCTURNA /NIGHT VISION	
LED infrarrojo /Infrared LED	42μ x 2 PCS
Distancia infrarrojos /Infrared Distance	30 M
Correccion IR /IR Status	Por debajo de 10 Lux por CDS
Encendido IR /IR Power On	CDS Auto Control
CARACTERÍSTICAS DE LA CÁMARA /CAI	MERA FEATURES
Día/Noche /Day/Night	SI/YES
Idioma del menú OSD /OSD Menu Language	SI/YES
Balance de blancos /White Balance	AUTO / MANUAL
Control de ganancia /Gain Control	AUTO
Reducción de ruido /Noise Reduction	DNR
Ajuste de imagen /Picture Adjustment	SI/YES
WDR	SI/YES
Soporte OSD /OSD Support	SI/YES
UTC	SI/YES
GENERAL	
Material chasis / Housing	Metal, IP66
Soporte /Bracket	SI/YES
Filtro de corte IR /IR Cut Filter	SI/YES
Audio	1
	-20°C ~ +50°C RH95% Max
Temperatura de funcionamiento /Operation Temperature	
Temperatura de funcionamiento /Operation Temperature Temperatura de almacenamiento /Storage Temperature	-20°C ~ +60°C RH95% Max
Temperatura de almacenamiento /Storage Temperature	-20°C ~ +60°C RH95% Max











