

PRODUCTO | *PRODUCT*


MARCA | *BRAND*

CÓDIGO | *REFERENCE*

Cuadro Protección DC con fusible 15A, protección sobretensiones max 1000Vdc con 4 entradas / 4 salidas. Incluye conectores MC4

**TECATEL**

**ES-SB4-15-SMN / 160514283**



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

INFORMACIÓN GENERAL	
Entradas / Inputs	4
Salidas / Outputs	4
Voltaje máximo / Maximum voltage	1000 V
Corriente máxima de cortocircuito por entrada / Maximum short circuit current per input	15A
PROTECCIÓN SOBRETENSIONES	
Tipo / Type	Tipo II
Voltaje máximo / Maximum voltage	1000V
Corriente de descarga máxima / Maximum discharge current	25 kA
Nivel de protección / Level of protection	≤4 kV
Tiempo de respuesta / Response time	≤25 ns
ENVOLVENTE	
Material / Material	PC
Grado de protección / Level of protection	IP 65
Protección contra impactos / Impact protection	IK 09
Temperatura de servicio / Operating temperature	-25 + 60 °C
Dimensiones / Dimensions	298 X 420 X 140 mm
Conexión de entrada / Input connection	Conector tipo MC4 / Prensaestopas
Conexión de salida / Output connection	Conector tipo MC4 / Prensaestopas



Made in P.R.C.



El propietario de la marca se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso / The brand owner reserves the right to modify the technical specifications without previous notice